

Компоновка касс самообслуживания Хесон

HYOSUNG TNS

Хесон предлагает оптимальные решения в области самообслуживания для любых типов/размеров магазинов, с возможностью компоновки модулей и различными вариантами оплаты для бесперебойной работы магазина.



	КСО максимальной комплектации		КСО только для приема карт		КСО типа «киоск»	
Модель	U4000	Устройство приема наличных	U4100	U4100D	С полками	Настольного типа
Способ оплаты	Карта/наличные/подарочный сертификат/монеты (насыпью)	Карта/наличные/подарочный сертификат/монеты (насыпью)	Только карты	Только карты	Только карты	Только карты
Модуль	ЖК-дисплей 15' Система отключения меток Весы/подсветка Сканер-весы	ЖК-монитор 15' Система отключения меток Сканер-весы	ЖК-монитор 15' Сканер для считывания штрих-кода	15' LCD Сканер для считывания штрих-кода	Планшет для подписи	Планшет для подписи
Примечание	E-Mart	E-Mart (без весов/подсветки по сравнению с U4000)	Весы/система отключения меток не включена	E-Mart Everyday (110 единиц к августу '21)	Предложение в разработке	Предложение в разработке

U4100D (настольный тип, на прием карт)

HYOSUNG TNS

Нет необходимости выделять площадь для КСО. U4100D можно установить на существующем прилавке благодаря его мобильности и небольшой толщине, что позволит увеличить эффективность прилавка.



Операционная система
Microsoft Windows 10

Части, управляемые клиентом

Сенсорный экран 15"
Устройство считывания карт (с электроприводом)
Устройство считывания штрих-кодов
(стационарное/переносное)
Планшет для подписи, громкоговоритель, устройство
считывания NFC

Принтер

Принтер чеков (построчная термопечать)

Сервис/Ремонт

Обслуживание фронтального типа

Габаритные размеры (мм)

Размер: 610 (В) x 252(Г) x 473(Ш)

Условия окружающей среды

Температура: режим ожидания (0°C~40°C),
рабочая (5°C~35°C)

Влажность: режим ожидания (10%~90%),
рабочая (25%~85%)

Безопасность

Система отключения меток, камера наблюдения (встроенное
устройство считывания штрих-кодов)

Источник питания

Возможно 110 / 240V

U4100D (настольный тип, на прием карт)

HYOSUNG TNS

